

Waterblast  
slang, koppelingen  
en hulzen



# Waterblast Hogedrukreiniging



Fluiconnecto by Manuli levert een uitgebreid pakket producten en oplossingen voor vrijwel alle toepassingen in de hydrauliek. Daarnaast levert Fluiconnecto een pakket waterblast slangen, koppelingen en hulzen specifiek ontworpen voor hogedruk.

## Hoge performance

- thermoplast of staalinlagen
- compactheid en buigzaamheid
- drukbestendigheid tot 1450 bar

## Toepassingen

- verwijderen van hardnekkige aanslag
- verwijderen van verf- en coatinglagen
- verwijdering van beton
- opruwen van asfalt en beton
- overig industrieel gebruik

## Manuli Goldenblast en Blastlock

- Goldenblast serie met bijpassende Blastlock koppelingen
- 4 en 6 staalinlagen
- ontwikkeld voor extreme drukken en werkomstandigheden
- voldoet aan internationale standaarden

## Jetpower thermoplast

- licht in gewicht
- extra soepel
- lange lengtes

## Vloeistoffen

- water
- water met zeepemulsie

# GOLDENBLAST™



PART. REF.	HOSE SIZE				R.O.D.		O.D.		bar MAX W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		kg WEIGHT		FITTING
	DN	dash	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft		

H10072010	10	-06	3/8	17,6	0,69	20,2	0,80	750	10870	1875	27190	180	7,09	700	0,47	BL+M01700-06
H10072A12	12	-08	1/2	20,4	0,80	23,0	0,91	750	10870	1875	27190	220	8,66	820	0,55	BL+M01700-08

# GOLDENBLAST™/PLUS



	HOSE SIZE				R.O.D.		O.D.		bar MAX W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		kg WEIGHT		FITTING
	DN	dash	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft		

H10066010	10	-06	3/8	17,4	0,69	20,0	0,79	1250	18120	3125	45320	230	9,06	800	0,54	BL+M01700-06
H10066A12	12	-08	1/2	21,5	0,85	24,1	0,95	1100	15950	2750	39880	230	9,06	1110	0,75	BL+M01700-08
H10066019	19	-12	3/4	29,0	1,14	32,0	1,26	1000	14500	2500	36250	250	9,84	1730	1,16	BL+M01700-12
H10066025	25	-16	1	35,1	1,38	38,1	1,50	700	10150	1750	25370	250	9,84	2040	1,37	BL+M01500-16

# GOLDENBLAST™/SIX



	HOSE SIZE				R.O.D.		O.D.		bar MAX W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		kg WEIGHT		FITTING
	DN	dash	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft		

H10067012	12	-08	1/2	25,9	1,02	28,9	1,14	1450	21030	3625	52570	250	9,84	1880	1,26	BL+M01800-08
H10067019	19	-12	3/4	32,4	1,28	35,4	1,39	1350	19580	3375	48950	280	11,02	2630	1,77	BL+M01800-12

# JETPOWER Thermoplast

PART. REF.	HOSE SIZE				R.O.D.		O.D.		bar MAX W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		kg WEIGHT		FITTING
	DN	dash	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft		

0475-04	6	-04	1/4	14,5	0,571	1120	16240	2800	40600	40	1,57	253	0,196	M017200-04
0475-06	10	-06	3/8	18,8	0,74	1120	16240	2800	40600	90	3,54	389	0,261	M017200-06



**Manuli Fluiconnecto (HEBU)**  
 Van der Giessenweg 9  
 2921 LP Krimpen a/d IJssel  
 Tel. +31 (0)180 511 411  
 Fax. +31 (0)180 510 515  
 info@fluiconnecto.nl  
 www.fluiconnecto.com

